

BLACK HAWK/R























GENERATORE DI VAPORE ASPIRANTE



Dati tecnici

Alimentazione	V-Hz	230 - 50/60
Motore di aspirazione	W	1200
Resistenza caldaia	W	2200 + 1200
Pressione vapore	bar	8,0 ± 0,3
Temperatura vapore in caldaia	°C	175
Capacità nominale caldaia	l	5
Capacità serbatoio di recupero	l	9
Serbatoio acqua ricarica	l	4,8
Alimentazione pannello di controllo	V	12
Valvola sicurezza	bar	9,0 ± 0,3
Caldaia		Acciaio Inox 18/10
Pressostato	bar	6,0 ± 0,3
Termostato	°C	185
Scheda elettronica di potenza	V	220/12
Lunghezza cavo alimentazione	m	6
OPTIONAL Serbatoio detergente	l	1
OPTIONAL Acqua calda		
Dimensioni (altezza,larghez.,profond.)	cm	785x435x548
Peso a secco	Kg	21

Accessori di serie BLACK HAWK/R

Impugnatura vapore/aspirazione  2,5 m	Prolunga rigida plus  400 mm	Scopa pavimento 400 plus  400 mm	Telaio setolato 400 plus  400 mm
Telaio gommato 400 plus  400 mm	Telaio moquette 400 plus  400 mm	Tergivetro 150 plus  150 mm	Inserto 150 nylon plus  2 pz 150 mm
Inserto 150 gommato plus  2 pz 150 mm	Tergivetro 250  250 mm	Lancia vapore plus  80 mm	Adattatore lancia vapore plus  80 mm
Spazzolini Ø 30 plus  4 Nylon 4 Acciaio 4 Ottone	Lancia piatta  80 mm	Bocchetta 80 plus  80 mm	Sturalavandino  80 mm
Bocchetta trasparente  80 mm	Flacone Multisgrass  5 L	Spruzzatore  5 L	Imbuto  5 L
Fiale anti-calcare  5 pz	Spazzolino nylon Ø 60  60 mm		

Accessori optional

Kit solo vapore  2,5 m 4 m 6 m	Tubo solo vapore  2,5 m 4 m 6 m	Spazzolini Ø 30  3 Nylon	Triangolo setolato  300 mm	Raschietto  300 mm	Lancia solo vapore  150 mm
Spazzolini Ø 60  Acciaio Ottone	Pennello aspiravapore setola morbida  150 mm	Lancia aspiravapore con ugello  150 mm	Inserto setolato ottone  150 mm		
Scopa pavimento rinforzata in ottone  300 mm	Telaio setolato  300 mm	Telaio gommato  300 mm	Telaio moquette  300 mm		
Impugnatura  4 m 6 m	Tanica Multisgrass 5 L  5 L				



Novaltec Group S.r.l.

Sede Amministrativa e Produzione: Via Pier Santi Mattarella, 28 - 30030 Gardigiano di Scorzè - Venezia

T - +39 041 449949 F - +39 041 5830575 / info@novaltecgroup.com / www.novaltecgroup.com